

ノバック・GTB ブラシレス・モーター 比較一覧

	3.5R	4.5R	5.5R	6.5R	7.5R	8.5R	10.5R	13.5R
ブラシ付モーターとの対比	6または7ターン 相当	8または9ターン 相当	9または10ターン 相当	11または12ターン 相当	13または14ターン 相当	15または16ターン 相当	19または20ターン 相当	26または27ターン 相当
ブラシ付モーターとの燃費比較	7ターンより 10~20%燃費向上	9ターンより 10~20%燃費向上	10ターンより 10~20%燃費向上	12ターンより 10~20%燃費向上	14ターンより 10~20%燃費向上	16ターンより 10~20%燃費向上	20ターンより 10~20%燃費向上	27ターンより 10~20%燃費向上
ピニオン選択・ギヤ比	コース設定や路面とのトラクションでギヤ比は大きく変化します。 まずはそれぞれのブラシ付きモーター使用時に使っていたものを取り付けてお試しください。							
1Vあたりの回転数	10,500Kv ³ (RPM/volt)	9,000Kv ³ (RPM/volt)	7,400Kv ³ (RPM/volt)	6,400Kv ³ (RPM/volt)	5,800Kv ³ (RPM/volt)	5,000Kv ³ (RPM/volt)	4,200Kv ³ (RPM/volt)	3,300Kv ³ (RPM/volt)
ベアリングの交換	月に1度の交換をお勧めします。							

2007/7月 ノバック